



Der Mittelpunkt Ihres Büros. Das Herzstück für kreatives Drucken.

Der C9650 ist die perfekte Unterstützung für jedes Unternehmen. Dieser leistungsstarke, kostensparende Farbdrucker verfügt über die Geschwindigkeit, das maximale Druckvolumen und die Flexibilität, um die täglichen Anforderungen problemlos zu erledigen – egal ob es sich um allgemeine Druckaufträge im Büro oder kreatives Grafikdesign handelt.

Mit seiner herausragenden Vielseitigkeit erhalten Sie äusserste Zuverlässigkeit. Der von OKI Printing Solutions – Marktführer im Business Printing – entwickelte C9650 wendet Technologie an, die reibungsloses Arbeiten garantiert.

Verarbeitet verschiedenste Medien. Erfüllt alle Anforderungen des täglichen Bürolebens.

- Ermöglicht einfachste Medien-Handhabung von 64 bis 330 g/m² und A6 bis A3+
- Seine breitgefächerten Leistungsmerkmale ermöglichen kreatives In-house Printing für Banner, Broschüren oder Visitenkarten
- 2.880 Blatt Papier Fassungsvermögen – für einen konstanten Arbeitsfluss bei einem Minimum an Benutzereingriffen
- Duplex-Modelle für doppelseitiges Drucken bei höchster Geschwindigkeit – sparen Zeit, Papier und Bedieneraufwand

- Drei zusätzliche Papierkassetten für den C9650hdt, perfekt um grössere Mengen auf einmal zu drucken oder vier verschiedene Mediensorten einzusetzen
- Eine flexible Endverarbeitung mit dem optionalen Broschürenfinisher gibt Ihren Dokumenten den professionellen Touch durch Rückenstichheftung, Falzen, Heften und Lochen

Ausdrucksstarke Farbe. Leistungsstarker Druck.

- Durch eine hohe Druckgeschwindigkeit von 36 Seiten/Minute (ppm) in Farbe und 40 ppm in Schwarzweiss wird die Produktivität maximiert
- Graphic Pro Farbmanagement stellt die Tools zum Herunterladen von Farbprofilen auf die Festplatte zur Verfügung, um gezielte, präzise Farbanpassung zu erzielen
- ProQ2400 Multilevel-Technologie in Kombination mit dem High Definition Toner ermöglicht eine höhere Detailtreue, mehr Farbtiefe und brillanteren Glanz

Daten schützen. Farbe kontrollieren.

- Mit Print Control werden verbindliche Regeln zur Druckernutzung erstellt
- Mit Secure Erase kann man alle Details eines Auftrags sicher von der Festplatte löschen
- Mit Data Encryption wird nicht autorisiertes Lesen vertraulicher Daten verhindert

- Mit dem Passwortschutz können Anwender vertrauliche Dokumente mit einer PIN abrufen

Einfach zu installieren. Einfach zu bedienen.

- Eine grafische Anzeige stellt jeden Arbeitsgang klar und einfach dar
- Anwenderfreundliche Verbrauchsmaterialien sind einfach und schnell zu wechseln, wodurch die Produktivität beibehalten wird
- Die kostenlos mitgelieferte Vorlagenverwaltung Template Manager 2006 ermöglicht die eigenständige Herstellung professionell aussehender Dokumente

Konstruiert für höchste Auslastung. Gebaut für unterbrechungsfreien Druck.

- Die robuste, preisgekrönte LED-Single-Pass-Druck-technologie übertrifft die Laserdrucktechnologie
- Weniger bewegliche Teile bedeuten mehr Zuverlässigkeit
- Lässt die Arbeit schnell von der Hand gehen – einfache Handhabung verschiedenster Medien
- Die einzigartige Medienerkennung Auto Media Detect ermittelt automatisch die verschiedenen Medieneinstellungen – kein manuelles Einstellen des Druckers beim Wechsel von Papiersorten

ZUBEHÖR FÜR DEN C9650

	C9650n	C9650dn	C9650hdt	C9650hdt
2. und 3. Papierschacht		○ (42831303)		•
2. und 3. Papierschacht abschliessbar		○ (01216601)		
Duplex	○ (42797203)		•	
Grossraumkassette		○ (42831503)		•
Unterschrank		○ (09004256)		N/A
Speicher 256 MB		○ (01182901)		
Speicher 512MB		○ (01182902)		
Festplatte		○ (01163803)		•
Finisher (4 Schächte)		○ (01166701) benötigt Grossraumkassette		○ (01166701)
Finisher (5 Schächte)		○ (01166801) benötigt Grossraumkassette und 2. Papierschacht		○ (01166801) benötigt 2. Papierschacht
Lochermodule (2 Löcher)		○ (42872901) benötigt Finisher		
Lochermodule (4 Löcher)		○ (42872903) benötigt Finisher		

• Standard ○ Option (Artikelnummer)



Die C9650 Farb- und Schwarzweissdrucker

		C9650n	C9650dn	C9650hdn	C9650hdtm
Artikelnummer		01206101	01206201	01206301	01206401
Druckgeschwindigkeit und Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	36 Seiten pro Minute in Farbe, 40 Seiten pro Minute in Schwarzweiss			
	A3-Druckgeschwindigkeit	19 Seiten pro Minute in Farbe, 21 Seiten pro Minute in Schwarzweiss			
	Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	10,5 Sekunden für Farbe, 9 Sekunden für Schwarzweiss			
	Aufwärmzeit	85 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten			
	Prozessorgeschwindigkeit	PowerPC 750 800 MHz			
Druckqualität	Auflösung	ProQ2400 Multi-Level Technology, 1.200 x 600 dpi			
	Funktionen	Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect			
Schriften	Druckerschriften	86 skalierbare PCL Fonts, 1 Bitmap Font, 10 TrueType Fonts, 136 Adobe PostScript Type 1 Fonts			
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL5c, PCL XL (Farbe), Adobe PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1.6), SIDM			
	Konnektivität	IEEE 1284 Bi-directional Parallel und Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet			
	OS-Kompatibilität	Windows Vista (32 Bit und 64 Bit Versionen) / 2000 Workstation (SP3 oder höher SP) / 2000 Professional (SP3 oder höher SP) / 2000 Server (SP3 oder höher SP) / 2000 Advanced Server (SP3 oder höher SP) / XP Professional / XP Professional x64/ XP Home / 2003 Server / 2003 Server x64 / Windows 2000 Server (ServicePack4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4, Mac OS X PowerPC 10.2.8 oder höher, Mac OS X Intel 10.4.4 oder höher			
	Netzwerk und Protokolle	Unterstützt alle gängigen Netzwerkprotokolle über Ethernetkarte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IP :-ARP, RARP, IPV4/V6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit komplettem NDS und NDPS Support:- PServer, RPrinter, NDPS unterstützt über spezielles OKI NDPS Portal. EtherTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Andere: EAP			
	Erweitertes Netzwerk und Sicherheit	IPV6, 802.1x Authentizität, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS Verschlüsselung, Secure Erase*, Data Encryption*, MAC Filter, IP Filter, Secure Print*			
	Barcode-Unterstützung	Barcode mit Checksummen-Generierung			
	Utility Suite		Print Control Server (nur Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (nur Windows), Template Manager 2006 (nur Windows), Storage Device Manager* (nur Windows), Profile Assistant*, Color Correct, PS Gamma Adjuster		
Speicher	Standard RAM	512 MB			
	Maximaler RAM	1.024 MB (optional 256 MB, 512 MB DIMMs)			
	Festplattenlaufwerk	Optional 40 GB		Standard 40 GB	
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen des 1. Papierfachs	530 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m². Papierformate: A3, A3+ (SRA3), A4, A5, A6			
	Fassungsvermögen des optionalen 2. und 3. Papierfachs	530 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m². Papierformate: A3, A3+ (SRA3), A4, A5, A6			
	Fassungsvermögen des Universaleinzugs	230 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m². Papierformate: A3, A3+ (SRA3), A4, A5, A6, bis zu 1.200 mm Länge einschliesslich Bannermedien			
	Grossraumkassette	Optional (1.590 Blatt)			Standard
	Mediengewicht Standard-Papierfach	64 – 216 g/m²			
	Mediengewicht Universaleinzug	64 – 330 g/m²			
	Duplex	Optional	Standard (64 – 188 g/m²)		
	Papierausgabe	500 Blatt face-down, 200 Blatt face-up			
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10°C – 32°C (17°C – 27°C empfohlen) / 20% to 80% RH (50% – 70% RH empfohlen)			
	Lagerung	-20°C – 45°C, 10% – 90%RH			
Energiedaten	Stromversorgung	220 V – 240 V, Frequenz 50 Hz ± 2 Hz			
	Stromverbrauch	Ca. 750 W, max. 1.500 W, Standby 200 W (Durchschnitt), Energiesparmodus <26W			
Geräuschpegel		Betrieb: 54dB(A) oder weniger, Standby: 42dB(A) oder weniger, Energiesparmodus: 28dB(A) nach 30 Minuten			
Abmessungen (H x B x T)		471 x 654,5 x 623 mm			873 x 654,5 x 623mm
Gewicht		76 kg**	81 kg**		133 kg**
Auslastung	Druckerauslastung (max.)	150.000 Seiten/Monat			
	Druckerauslastung (Durchschnitt)	5.000 – 15.000 Seiten/Monat			
Gewährleistung		1 Jahr Garantie Vor Ort next Business Day			

*Festplatte erforderlich. **Einschliesslich Toner, Bildtrommeln, Transportband und Fixiereinheit.

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Printing Solutions Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschliesslichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleisses, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

Beschreibung	Lebensdauer¹ (Seiten)	Artikelnummer
Tonerkassette	15.000	Cyan: 42918915 Magenta: 42918914 Gelb: 42918913 Schwarz: 42918916
Toner Rainbow-Kit	15.000	43112702
Bildtrommel	30.000	Cyan: 42918107 Magenta: 42918106 Gelb: 42918105 Schwarz: 42918108
Transportband	100.000	42931603
Fixiereinheit	100.000	42931703
Resttonerbehälter	30.000	42869403
Klammern für Hefter	15.000	42937603

¹ Toner: bei durchschnittlich 5% Deckung pro Farbe; mit der Erstausstattung des Druckers können 2.000 Seiten bei 5% Farbdeckung gedruckt werden;
Bildtrommel: pro Farbe bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag; Transportband: bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag

Die technischen Angaben können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

OKI Systems (Schweiz)
ZURLINDENSTRASSE 29
CH-4133 PRATTELN
TEL. +41 (0)61 827 94 94
FAX +41 (0)61 827 94 90
WWW.OKI.CH
INFO@OKI.CH

Farbdrucker

Monodrucker

MFP

Faxgeräte

Nadeldrucker